Digitales Min-Max-Thermometer, mit Einstichfühler Typ 250301040

Kunststoffgehäuse, (geeignet für +15°C…+35°C Raumtemperatur)
Messbereich-Fühler -40…+250°C, schnellansprechend
geeignet für die digitale Qualitätskontrolle nach HACCP

>> Messprinzip
Halbleiterfühler

>> Anwendung
Dies Sekundenthermometer ist mit seiner verjüngten Einstech-Spitze (Ø 2 mm) schnellansprechend.

Das einfach zu handhabende Einstechthermometer eignet sich zur Temperaturprüfung der Kerntemperatur in der Nahrungsmittelindustrie, in Laboren zur Qualitätskontrolle nach HACCP und zur Prüfmittelüberwachung.

Es hat eine Speicherfunktion für die Höchst- und Tiefstmesswerte, Hold-Funktion und eine automatische Abschaltautomatik.

Bei diesem Min-Max-Thermometer umfasst der Temperaturbereich -40 … + 350°C, die Fühlerlänge beträgt 105 mm und der Tauchschaft ist durch eine abnehmbare Schutzhülle geschützt.

Unser Typ 250301040 ist nicht konformitätsbewertet, allerdings ist ein Werkprüfschein optional erhältlich.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.



Elektronisches Min-Max-Thermometer
Typ 250301040
zur Qualitätskontrolle nach HACCP

© 2021 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Digitales Min-Max-Thermometer, mit Einstichfühler Typ 250301040

Kunststoffgehäuse, (geeignet für +15°C…+35°C Raumtemperatur)
Messbereich-Fühler -40…+250°C, schnellansprechend
geeignet für die digitale Qualitätskontrolle nach HACCP

>> Ausführung:
CE-Zeichen
Nicht konformitätsbewertet
kalibrierfähig
Optional mit Kundenloge möglich

>> Genauigkei
±0,5°C bei -10 bis +100°C, ansonsten ±1°C

>> Gehäuse
Kunststoffgehäuse (nur bei Raumtemperatur von ca. +15…+35°C anwenden)
Wasserdicht IP67
220 x 25 x 20 mm (inklusive Schutzhülle)

>> Display
20 x 10 mm

>> Ziffernhöhe
6 mm

>> Anzeige
3-stellige LCD-Anzeige

>> Messbereich
-40…+250°C

>> Auflösung
0,1°C

>> Funktionen
Umschaltbar °C/°F
Min-Max-Funktion mit dynamischen Update
Abschaltautomatik mit Dauermessfunktion
Holdfunktion

>> Fühler
Länge 105 mm
Ø 3 mm, verjüngt auf Ø 2 mm an der Spitze
Direkt mit Messgerät verbunden
Fühlerschutz: abnehmbare Schutzhülle aus Kunststoff mit Clip

>> Ansprechzeit
T90: 8 sec

>> Kabel
ohne

>> im Lieferumfang enthalten
Batterie LR44 Knopfzelle

>> Gewicht: ca.60 g

>> Bestellnummer

2	5	0	3	0	1	0	4	0

>> Prüfzertifikate, optional
Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt bei 6°C: Bestellnummer 9950
Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt, frei wählbar: auf Anfrage

© 2021 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de