Digitales Min-/Max-Thermometer, mit Kabelfühler Typ 250301011

Kunststoffgehäuse, großes Display, extra große Ziffern (geeignet für +15°C…+35°C Raumtemperatur)
Messbereich-Fühler (außen) -50…+70°C, innen +10…+50°C
geeignet für Medikamenten-Kühlschränke oder als Innen-/Außenthermometer

>> Anwendung

Das Min-Max-Thermometer mit Kabelfühler eignet sich besonders gut zur Temperaturprüfung von Innen- und Außentemperaturen für (tief-)gekühlte Medikamente, z.B. für die Temperaturkontrolle in Kühlräumen, Kühlschränken oder Frostern bis – 50°C.
Es hat eine Speicherfunktion für die Höchst- und Tiefstmesswerte.

Besonders bewährt hat es sich als Medikamenten-Kühlschrankthermometer für Kühl- oder Gefrierschränke.
Unser Typ 250301011 ist nicht konformitätsbewertet, allerdings ist ein Werkprüfschein optional erhältlich.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.



Elektronisches Min-Max-Thermometer
Typ 250301011
zur Kontrolle von Innen-/Außentemperaturen

>> Ausführung:

Nicht konformitätsbewertet
CE-Zeichen
optional auf Anfrage mit Kundenlogo möglich

>> Genauigkeit

± 1°C von 0…+50°C
± 2°C von <0°C und >+50°C

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Digitales Min-/Max-Thermometer, mit Kabelfühler Typ 250301011

Kunststoffgehäuse, großes Display, extra große Ziffern (geeignet für +15°C…+35°C Raumtemperatur)
Messbereich-Fühler (außen) -50…+70°C, innen +10…+50°C
geeignet für Medikamenten-Kühlschränke oder als Innen-/Außenthermometer

>> Gehäuse
Kunststoffgehäuse (nur bei Raumtemperatur von ca. +15…+35°C anwenden)
Spritzwassergeschützt IP65
110 x 95 x 20 mm
Zum Hängen oder Stellen (klappbarer Aufstellbügel)

>> Display
80 x 63 mm

>> Ziffernhöhe
15 mm

>> Anzeige
3-stellige LCD-Anzeige

>> Messbereich
+10…+50 °C für den Innenbereich
-50…+70°C für den Außenbereich

>> Auflösung
0,1°C

>> Funktionen
Umschaltbar °C/°F
Speicher für Höchst- und Tiefstwerte
Holdfunktion

>> Fühler
20 x 5 mm
Über Kabel direkt mit Messgerät fest verbunden

>> Kabel
Kunststoff
Ca. 3 m

>> im Lieferumfang enthalten
Batterie 1,5 V AAA

>> Gewicht: ca.150 g

>> Bestellnummer

2	5	0	3	0	1	0	1	1

>> Prüfzertifikate, optional

Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt bei 6°C:	Bestellnummer 9950
Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt, frei wählbar:	Bestellnummer 9953
DAkkS-Prüfschein	auf Anfrage

>> Zubehör

Optional mit Temperaturbremse:	Bestellnummer 25156000088

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de