Digitales Einstich-Thermometer, mit PT100-Kabelfühler Typ 25910600

Kunststoffgehäuse,
stabiler Einstech-Edelstahl-Fühler
mit hitzebeständigem PTFE-Kabel und Handgriff (bis +200°C hitzebeständig)

>> Messprinzip
Pt 100

>> Anwendung
Das Einstech-Thermometer mit Kabelfühler und hitzebeständigen PTFE-Kabel und –Handgriff ist universell einsetzbar für Kernmessungen.

Für die Lagerung und den Transport bieten wir den passenden Messgerätekoffer, ebenso ist optional eine Schutzhülle lieferbar.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.



Elektronisches Min-Max-Thermometer
Typ 25910600
zur Kontrolle von Innen-/Außentemperaturen

© 2021 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

Digitales Einstich-Thermometer, mit PT100-Kabelfühler Typ 25910600

Kunststoffgehäuse, stabiler Einstech-Edelstahl-Fühler mit hitzebeständigem PTFE-Kabel und Handgriff (bis +200°C hitzebeständig)

>> Ausführung:
CE-Zeichen

>> Genauigkei
± 0,5°C oder 0,5 % des Messwertes (der größere Wert gilt)

>> Gehäuse
Kunststoffgehäuse
90 x 60 x 25 mm

>> Ziffernhöhe
8 mm

>> Anzeige
3-stellige LCD-Anzeige

>> Messbereich
-50…+300°C

>> Auflösung
0,1°C bzw. 1

>> Funktionen
-

>> Fühler
Edelstahl, 120 x Ø 3 mm mit Einstechspitze
Über Kabel direkt mit Messgerät fest verbunden
Mit Handgriff aus PTFE 100 mm, Ø 15 mm

>> Ansprechzeit
T90: 20 sec. (Flüssigkeit)

>> Kabel
PTFE, mit Knickschutz am Handgriff
Ca. 1500m mm, Ø 2,2 mm

>> Hand

>> im Lieferumfang enthalten
Blockbatterie 9V 6F22, Standzeit ca. 3000 h

>> Gewicht: ca.200 g

>> Bestellnummer

2	5	9	1	0	6	0	0

>> Prüfzertifikate, optional auf Anfrage

>> Zubehör, optional
Schutzhülle aus Kunststoff, Bestellnummer 25910604

>> **Hinweis**: Beachten Sie auch unseren passenden Koffer für Lagerung und Transport:
Messgeräte-Koffer, Innenmaße 284 x 195 x 66 mm Bestellnummer 27544295

© 2021 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten