Allgebrauchsthermometer
Typ 25AG

Standardausführung
Kapillare mit roter Thermometerflüssigkeit, quecksilberfrei
mit Werkprüfschein, oder DAkkS-Zertifikat möglich
Made in Germany

>> Anwendung
Glasthermometer sind für die tägliche Messung der Temperatur. Einsatzgebiete sind Forschung, Industrie, Labor und auch Unterricht.
Zum Schutz der Glasthermometer bieten wir Schutzfassungen in Messing an.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.



>> Standardausführung:
Form: gerade nach unten
Einschlussform

>> Glasart
Thermometerglas

>> Skala
Milchglas, weiß, schwarze Ziffern

© 11.12.2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Allgebrauchsthermometer
Typ 25AG

Standardausführung
Kapillare mit roter Thermometerflüssigkeit, quecksilberfrei
mit Werkprüfschein, oder DAkkS-Zertifikat möglich

>> Messbereich (Siehe Tabelle)
-35°C bis +420°C
Weitere Messbereiche und Teilungen auf Anfrage möglich. Bitte geben Sie diese im Klartext an.

>> Teilung / Genauigkeit
0,5°C, 1°C (Siehe Tabelle)

>> Kapillare
Prismatisch, Rückseite klar
mit roter Spezialfüllung (Petroleum)
ganz eintauchend
quecksilberfrei

>> Verschluss
Oben mit Ring in transparenter Vierkanthülse

>> Gesamtlänge
abhängig von Messbereich (siehe Bestellschlüssel)
260…300 mm

>> Durchmesser
abhängig von Messbereich (siehe Bestellschlüssel)
7…8 mm

>> Prüfzertifikate
Auf Anfrage
mit Werkprüfschein
DKD-Schein (DAkkS)

>> Option
Ausführung mit Metallschutzfassung montiert
Teflon-Überzug

>> Gewicht: ca.20 g

Hinweis für die Lagerung
senkrecht, stehend lagern, Flüssigkeitsgefäß unten
Vierkanthülse im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Messbereich	Teilung	Länge	Durchmesser	Füllung
25AG10000-FL	-35 …+ 50°C	1°C	260 mm	7-8 mm	Pet, rot
25AG10004-FL	-10/0…+ 50°C	1°C	200 mm	7-8 mm	Pet, rot
25AG10006-FL	-10/0…+100°C	1°C	260 mm	7-8 mm	Pet, rot
25AG10008-FL	-10/0…+200°C	1°C	300 mm	7-8 mm	Pet, rot
25AG10010-FL	-10/0…+150°C	1°C	260 mm	7-8 mm	Pet, rot
25AG10014-FL	-10/0…+200°C	1°C	300 mm	7-8 mm	Pet, rot
25AG10016-FL	-10/0…+250°C	1°C	300 mm	7-8 mm	IsoB (Isoamylbenzoate)
25AG11580-FL	-10/0…+110°C	1°C	200 mm	6-7 mm	Pet, rot

Weitere Messbereiche und Teilungen auf Anfrage möglich.
Bitte geben Sie diese im Klartext an.

© 11.12.2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de