Low-cost-Edelstahl-Digitalmanometer Nullpunktkorrektur Typ 7063, 3-stellige LCD-Anzeige

Gehäusegröße Ø 66 mm, Edelstahl, Anzeigegenauigkeit 1%, 3-stellige LCD-Anzeige
Nullpunktkorrektur, Hintergrundbeleuchtung, netzunabhängiger Batteriebetrieb
Druckanschluss Edelstahl, Gewinde G ¼, optionales Zubehör Gummischutzkappe IP65

>> Anwendung

Dieses digitale Edelstahlmanometer ermöglicht durch seine Robustheit gegen aggressive Medien den vielseitigen Einsatz im Anlagen- und Maschinenbau. In der Praxis hat es sich ebenfalls im Bereich der Hydraulik, Pneumatik, Wasser- und Abwassertechnik bewährt. Es ist geeignet für gasförmige oder flüssige Medien, die die VA-legierung nicht angreifen und den Druck nicht behindern.
Das kostengünstige, aber robuste Chemiemanometer arbeitet durch den Batteriebetrieb ebenfalls unabhängig vom Stromnetz, ebenso wie mechanische Bimetallthermometer und liefert präzise eine schnelle Anzeige der Druckwerte vor Ort. Für eine gute Ablesbarkeit der Messwerte bietet das Digitalmanometer eine Hintergrundbeleuchtung der Displayanzeige, weitere Funktionen sind An/Aus-Taste, Nullpunktkorrektur, Maßeinheiten umstellbar.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.



Digitalmanometer Typ 7063, Edelstahl-Ausführung, Gewinde G1/4

An/Aus-Taste, Nullpunktkorrektur, Maßeinheiten umstellbar
3-stellige LCD-Anzeige mit Beleuchtung

© 2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Low-cost-Edelstahl-Digitalmanometer
Nullpunktkorrektur
Typ 7063, 3-stellige LCD-Anzeige

Gehäusegröße Ø 66 mm, Edelstahl, Anzeigegenauigkeit 1%, 3-stellige LCD-Anzeige
Nullpunktkorrektur, Hintergrundbeleuchtung, netzunabhängiger Batteriebetrieb
Druckanschluss Edelstahl, Gewinde G ¼, optionales Zubehör Gummischutzkappe IP65

>> Ausführung
Anzeigegenauigkeit 1 % FS
Langzeitstabilität Typisch ±0,2%FS/Jahr

>> Gehäuse
Ø 66 mm, Edelstahl 1.4301

>> Digitalanzeige
LCD-Anzeige 3-stellig

>> Funktionen
Maßeinheit (bar, PSI, MPa, KPa, Kg/cm²) einstellbar
An/Aus-Funktion
Nullpunktkorrektur
mit weißer Hintergrundbeleuchtung

>> Prozessanschluss
Einschraubgewinde, Edelstahl 1.4301, G ¼, SW22
Optional auf Anfrage M10x1, 1/4NPT

>> Abtastfrequenz
2 mal/Sekunde

>> Standard-Messbereich
Messbereich so wahlen, dass er der Anwendung auch entspricht.

-1	…	0 bar
0	…	1,6 bar
0	…	2,5 bar
0	…	4 bar
0	…	6 bar
0	…	10 bar
0	…	16 bar
0	…	25 bar
0	…	40 bar
0	…	60 bar
0	…	100 bar
0	…	160 bar
0	…	250 bar

Weitere auf Anfrage

Hinweis:
Zulässige Temperatur:
Umgebung: -10…+50°C
Messstoff : max. 60°C

Druckbelastbarkeit:
Max. Betriebsdruck (statisch) 1,5fach

>> Überlastgrenze
<100 bar 200%, ≥100 bar 150%

>> Elektrischer Schutz
EN 61326

>> Spannungsversorgung
Hilfsenergie im Lieferumfang enthalten 2x Mignon AAA (ca. 2000 Standzeit)

© 2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Low-cost-Edelstahl-Digitalmanometer
Nullpunktkorrektur
Typ 7063, 3-stellige LCD-Anzeige

Gehäusegröße Ø 66 mm, Edelstahl, Anzeigegenauigkeit 1%, 3-stellige LCD-Anzeige
Nullpunktkorrektur, Hintergrundbeleuchtung, netzunabhängiger Batteriebetrieb
Druckanschluss Edelstahl, Gewinde G ¼, optionales Zubehör Gummischutzkappe IP65

>> optionales Zubehör
Gummischutzkappe, IP65, Artikelnummer: GS066SCHWARZ





>> Bestellschlüssel

7	0	6	3				

1. Messbereich

-1… 0 bar	016
0...+ 1,6 bar	070
0...+ 2,5 bar	072
0...+ 4 bar	073
0...+ 6 bar	074
0...+ 10 bar	075
0...+ 16 bar	076
0...+ 25 bar	077
0...+ 40 bar	079
0...+ 60 bar	080
0...+ 100 bar	081
0...+ 160 bar	082
0...+ 250 bar	084
Sonstige auf Anfrage bitte im Klartext angeben	xxx

2. Optionen

ohne	leer
Sonstige, auf Anfrage bitte im Klartext angeben	*S*

Bitte alle leeren Felder des Bestellschlüssels ausfüllen.
Die entsprechenden Kennzahlen entnehmen Sie bitte obenstehenden Angaben.
Optionen sind auf Anfrage möglich. Bitte geben Sie diese im Klartext an.

Bestellbeispiel
7063.075
Digitalmanometer (Typ 7063), Messbereich 0...+10 bar

>> Gewicht: ca. 300 g

© 2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de